



ПОГРУЖНОЙ (СКВАЖИННЫЙ) НАСОС ЭБП ПОТОК 4-2-10 (КОМПЛЕКТ ПЗУ, 35)

Погружной насос ЭБП Поток 4-2-10 (Pm 750Вт; Hm 67м; Qm 70л/мин; подключение 1 ¼") (комплект ПЗУ, 35)

Произведены компанией ООО «ПТФ АкваТехника», Россия.

Центробежные многоступенчатые электронасосы.

Электропитание – 220 В ~ 50 Гц.

Максимальный диаметр насоса не более 96 мм.

Максимальная температура воды не более 40°C.

Рабочая среда вода.

Содержание механических примесей не более 100 г/м3.

Материал насосных камер и рабочих колес пластик (РРО).

Сальник керамика.

Электродвигатель заполнен экологически чистым маслом.

Параметры	Центробежные
Мощность, Вт, не более	750
Потребляемый ток, А	4,5
Количество ступеней	10
Макс. Подача , л/мин	70
макс. Напор, м	67
Диаметр выходного отверстия	1 ¼
Общее кол-во мех. Примесей, не более г/м3	100
Габаритные размеры: диаметр, длина, мм	96*820
Длина кабеля электропитания	1,5
Масса, кг	14
Емкость конденсатора, мкф	30
Рабочее напряжение конденсатора, В	
Номинальный ток теплового реле, А	6